

KARF & SCOOT Alev Dedektörleri



Yanlış Alarm Vermez



**Ergonomik ve
Dayanıklı Tasarım**



**Hızlı
Tepki Süresi**



**ATEX ve CE
Sertifikalı**

IRT Alev Dedektörleri

(IRT-021-A & IRT-110-K)

EN DOĞRU ALGILAMA

IRT model Alev Dedektörleri, yanlış alarmları ortadan kaldırmak için üç adet kızılötesi sensör ile donatılmıştır. Akıllı algoritması sayesinde; ısıtıcılar, kaynak kıvılcımları, halojen lambalar, güneş ışınımı ve yansıyan ışınlar gibi yanıltıcı endüstriyel faktörlerden etkilenmez.

HIZLI TEPKİ SÜRESİ

IRT model alev dedektörleri, tehlike anında en hızlı tepkiyi verebilmek için dizayn edilmiştir. Çalışanların ve tesisinizin güvenliğine en hızlı çözüm!

ERGONOMİK VE DAYANIKLI TASARIM

IRT Alev Dedektörleri, dünyanın en hafif alev dedektörleri olmasının yanında, paslanmaz çelik gövdesi ile en zorlu endüstriyel ortamlarda çalışması için dizayn edilmiştir.

IRT-110-K		IRT-021-A	
Kategori	Alev Dedektörü (IR3/UV)	Kategori	Alev Dedektörü (IR3)
Materyal	Alüminyum	Materyal	Paslanmaz Çelik (SUS-316L)
Renk	Siyah	Renk	Gümüş
Güç	DC24V \pm 20% (19. ~28.8V)	Güç	DC24V \pm 20% (19. ~28.8V)
Elektrik Akımı	Stand by: 40mA Operation: 50mA	Elektrik Akımı	Stand by: 40mA Operation: 50mA
Kontak Çıkışı	AÇIK / KAPALI	Kontak Çıkışı	AÇIK / KAPALI
İletişim Portları	RS-485 / 4 ~20mA (Opsiyonel)	İletişim Portları	RS-485 / 4 ~20mA (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +85°C	Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +85°C
Çalışma Nem Oranı	0 ~ 95%	Çalışma Nem Oranı	0 ~ 95%
Kullanım Alanları	İç / Dış	Kullanım Alanları	İç / Dış
Boyut	Çap: 50mm Uzunluk: 43mm	Boyut	Çap: 56mm Uzunluk: 42mm
Ağırlık	430g	Ağırlık	650g
Pencere	Safir	Pencere	Safir
		ATEX Sınıflandırması ve T6 Uyumluluğu	Ex tD A21 IP67 T85°C Ex d IIC T6

**KARF &
SCOOT**



karfandscoot.com



info@karfandscoot.com



+90 (216) 314 56 57

by **uestco**

www.uestco.com

www.karfandscoot.com